

Technische gegevens Peroxide injector:

Productspecificaties:

Type: Doseerpomp DLX-MF/M

De DLX-MF/M is een multifunctionele magnetisch aangedreven doseerpomp voor het doseren van diverse chemicaliën. De DLX-MF/M serie beschikt over meerdere functies in één doseerpomp welke bediend worden door middel van een touchboard.

Functies:

Manueel: Pomp is met de hand instelbaar en werkt volgens de ingestelde waarde.

1xN of 1:N: Pomp werkt aan de hand van de binnengekomen pulsen bijvoorbeeld van een watermeter. De vermenigvuldigings- of delingsfactor is instelbaar.

1xN(M): Pomp maakt doseringcyclus eerst af voordat een nieuwe doseeractie ondernomen kan worden.

PPM en mA: Door middel van te ontvangen pulsen kan pomp op ppm doseren of doseren aan de hand van een mA signaal.

Overige functies:

Mogelijkheid tot het aansluiten van een niveauschakelaar en/of ingebouwde klok tijdsduurschakelaar.

De pompen zijn geschikt voor wandmontage, maar op bestelling ook leverbaar als voetmontage.

Optioneel leverbaar:

- 120 volt uitvoering + CSA

Type	Max. capaciteit l/h	Max. druk bar	Max imp./min	MI per impulse	Slaglengte mm	Zuighoogte m	Vermogen watt
01-15	1/2/3	15/10/5	120(*)	0.14	0.8	2	37
02-20	2	20	120(*)	0.28	1,1	2	58
05-07	5/6/8	07	120(*)	0.69	1.0	2	37
08-10	8/10/12	10	120(*)	1.11	1.4	2	58
15-04	15	4	120(*)	2.08	2.2	2	58
20-03	20	3	120(*)	2.60	2,2	2	58

(*) Max 240 imp./min met HRS mode

Uitvoering:

